



## Cosechadoras Gleaner R75 CDF Controlled Dynamic Flow Rotor

<b>MOTOR</b>	
Marca	AGCO Cituis 84CTA
Aspiración	Turbo intercooler
Sistema de Inyección	Common Rail Bosh EEM3
Potencia	350 HP @ 2.100 RPM
Potencia máxima	375 HP @ 1.900 RPM
<b>TRANSMISION</b>	
Caja de velocidades	4 marchas
Comando hidrostático	Con variación continua de velocidad entre 0 y 37 km/h
<b>DIRECCION</b>	
Hidrostática	
<b>NEUMATICOS</b>	
Delanteros	900/55 R32
Traseros	18,4 x 26
<b>PLATAFORMA</b>	
Tipo	Flexible
Ancho de corte	30 pies (9,1m)
Caja de mando de cuchillas	2
Control automático de altura de corte	Si
Molinete con regulación hidráulico de altura	Si
Mecanismo "LTM" ∃ de oscilación lateral	Si
<b>SISTEMA DE TRILLA CDF</b>	
Diámetro de cilindro (mm)	635
Longitud de cilindro (mm)	2.235
Rangos de velocidad - baja	200 a 524 rpm
Rangos de velocidad - alta	418 a 1.096 rpm
Variación de velocidad	por caja de engranajes
Cilindro Forrado	SI
Barras de trilla intercambiables	6
Cuchillas de corte removibles	SI
Paletas expulsadoras	SI
Cóncavo de alambres y barras	en dos secciones regulables independientes
Regulación eléctrica de apertura y cierre del cóncavo	SI
<b>CAPACIDAD DE TOLVA</b>	
Capacidad total (litros)	11.629

Descarga (litros/seg)	102
<b>DIMENSIONES/PESO</b>	
Ancho total (sin plataforma) (mm)	3.956
Largo total (sin plataforma) (mm)	7.696
Largo total (con plataforma) (mm)	9.576
Altura total (mm)	4.343
Distancia entre ejes (mm)	3.404
Trocha delantera (mm)	3.683
Trocha trasera (mm)	3.658
Peso con plataforma (kg)	14.268
<b>CAPACIDADES</b>	
Cabina climatizada Full Confort (litros)	568
Aire acondicionado (litros)	34,1