



Tractores SERIE 6 – Economías regionales
Agco Allis 6.60

MOTOR	
Marca	AGCO
Tipo	Diesel - 4 tiempos
Cilindros	3 verticales en línea
Cilindrada (cm ³)	3.300
Potencia (HP-DIN / CV - DIN)	65 / 64 a 2400 rpm
Torque Máximo (Nm)	220 a 1400 rpm
Sistema de refrigeración	Por líquido
RODADOS	
Delanteros (ST / DT)	6,00-16F2 / 8,00-18R1
Traseros Viñatero / Frutero	12,4-28R1 / 14,9-24R1
TOMA DE FUERZA	
Tipo independiente	35 mm de diámetro y 6 estrías
Accionamiento	Mecánico manual
Potencia a 540 rpm de la TDF	46,4 CV a 2.040 rpm
SISTEMA HIDRÁULICO	
Levante de 3 puntos Categoría II	Con estabilizadores ajustables
Capacidad máximo levante (kgf)	1.560
Presión máxima (kgf/m ²)	183
Caudal máximo (l/min)	40
Control remoto	Dos válvulas de doble acción, con acople rápido
DIRECCION	
Tipo	Hidrostática
FRENOS	
En ruedas posteriores	A disco en baño de aceite con accionamiento independiente o en conjunto por pedal
Freno de estacionamiento	De accionamiento mecánico
DIMENSIONES, PESO, CAPACIDADES	
Largo máx. con contrapesos (mm)	3.855
Altura máx. (mm) (ST / DT)	1.400 / 1.400
Ancho mín. (mm) (ST / DT)	1.400 / 1.400 (con rodado 12,4 x 28)
Distancia entre ejes (mm) (ST / DT)	2.047 / 2.070
Luz libre al suelo (mm)	300
Trocha regulable (mm) (ST / DT)	1.080-1.160-1.290-1.410/1.090-1.215
Trocha regulable trasera (mm)	1.160-1.260-1.360-1.440-1.540
Radio de giro libre (mm) (ST / DT)	3.300/3.980

Peso con lastre (mm) (ST / DT)	2.810/3.214
Tanque de combustible (l)	112
Carter del motor (l)	9,5
Sistema de enfriamiento (l)	12,5
Caja de velocidades y TDF (l)	15,5 (18,5 con Low-Track/High Track)
Transmisión final (cada lado) (l)	4,5
Sistema hidráulico (l)	23
Eje delantero (l)	7