



Tractores SERIE 6 - Standard  
Agco Allis 6.110

<b>MOTOR</b>	
Marca	DEUTZ
Modelo/Serie	BF 4L 913
Cilindros	4
Potencia (HP-SAE / CV - ISO)	109-104
Aspiración	Turboalimentado
Régimen nominal rpm	2.300
Sistema de refrigeración	Aire
<b>TRANSMISIÓN</b>	
Caja de cambios	Sincronizada
Número de marchas	12 avance + 4 retroceso
Bloqueo de diferencial trasero	Electro hidráulico
<b>TRACCIÓN DELANTERA</b>	
Accionamiento doble tracción	Electro hidráulico
Bloqueo diferencial	Control de patinamiento
Dirección	Hidroestática
<b>TOMA DE POTENCIA</b>	
Tipo	Independiente
Accionamiento	Hidráulico
Régimen rpm	540/1.000
<b>FRENOS</b>	
Sistema multidisco	En baño de aceite
Accionamiento	Hidráulico
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>	
Bomba	De engranajes
Caudal (l/min)	66
Presión (bar)	210
Salidas de control remoto	2
Levante de 3 puntos categoría II	Estándar
Capacidad de levante	4.000
<b>PESOS, CAPACIDADES Y DIMENSIONES</b>	
Peso máximo en orden de marcha (kg)	5.157-5.657
Relación peso/potencia (kg/HP) ST/DT	47/52
Tanque de combustible (l)	200
Transmisión/hidráulico (l)	50
Distancia entre ejes (mm)	2.535
Trocha delantera mín.-máx. (mm) ST	1.300-1.800
Trocha delantera mín.-máx. (mm) DT	1.654-2.164/1.740-1.839
Trocha trasera mín.-máx. (mm)	1.638-2.255/1.630-2.130

<b>NEUMÁTICOS</b>	
Delanteros ST	10-16
Delanteros DT	14,9-24/14,9-26
Traseros	18,4-34/23,1-30
<b>PUESTO DEL OPERADOR</b>	
Plataforma	Independiente
Columna de dirección	Ajustable
Comandos y periféricos	Laterales
Cabina AGCO Allis Full Confort	Opcional
Techo Parasol - Est. ROPS	Opcional / De fábrica